



- Сменный SMD светодиодный модуль
- 2 года гарантии
- Громкость **94-100 дБ**
- ABS kopnyc
- Поликарбонатная линза
- Поверхностный и настенный монтаж
- Защита от воды, пыли, тепла и УФЛ
- Срок службы светодиода 50.000 часов
- Рабочие параметры: Фиксированный Мигающий -Стробоскопический-Вращающийся и Зуммер Варианты напрежения: 12-24V AC/DC - 220V/AC

Цветовые коды указывается в конце кода вашего заказа. Для других цветов, укажите код цвета в конце кода в вашего заказа.












Регулировка Света







































Сигнальные Маячки Серии 70

код	ТИП ПРОДУКЦИИ	НАПРЯЖЕНИЕ	КОЛ ВО В КОРОБКЕ	
SNT-715-	ФиксМигающий-Строб. Сигнальный Маячок	12-24V AC/DC	12	
SNT-715-B	ФиксМигающий-СтробЗуммер Сигнальный Маячок	12-24V AC/DC	12	
CNT 70F C	Ф × С × М	2201///	12	
SNT-725-S	Фиксированный Сигнальный Маячок Фиксированный-Зуммер Сигнальный Маячок	220V/AC 220V/AC	12	
SNT-725-F		220V/AC	12	
SNT-725-FB	Мигающий-Зуммер Сигнальный Маячок	220V/AC	12	
SNT-725-C	Стробоскопический Сигнальный Маячок	220V/AC	12	
SNT-725-CB	Стробоскопический-Зуммер Сигнальный Маячок	220V/AC	12	
SNT-725-D	Вращающийся Сигнальный Маячок	220V/AC	12	
SNT-725-DB	Вращающийся-Зуммер Сигнальный Маячок	220V/AC	12	