

Серия TX HMI/PLC

Подключаемый модуль

Менеджер CANopen

TX-CAN



- Подключаемый модуль расширения для использования с HMI серии TX500 и TX700
- Управляющее/ведущее устройство CANopen в CODESYS
- Макс. скорость передачи 1 Мбит
- Поддерживает CAN 2.0A и 2.0B
- С гальванической развязкой
- 9-контактный штекерный разъем SUB-D
- Со слотом расширения для подключения

Тип		TX-CAN
Идент. №		6828210
Системные данные		
Питание системы		Из ЧМИ
Электрическая изоляция		фотоэлектрический
Системные данные		
Скорость передачи данных полевой шины		10 кбит/с ... 1 Мбит/с
Настройка скорости передачи		В CODESYS
Технология подключения полевых шин		1 x 9-конт. D-SUB, Вставка
Адресный диапазон полевой шины		1...127
Адресация полевой шины		В CODESYS
Электрическая изоляция		фотоэлектрический
Соответствие стандартам/директивам		
Лицензии и сертификаты		CE, cULus, класс 1, подразд. 2, DNV-GL
Системные данные		
Размеры (Ш x Д x В)		41.2 x 90.3 x 23.8мм
Рабочая температура		-20...+60 °C
Температура хранения		-20...+70 °C
Относительная влажность воздуха		5...85 %, не конденс.
Степень защиты		IP20
материал корпуса		Металл
Цвет конструкции		серебряный
Монтаж		На HMI серии TX500 и TX700



Серия TX HMI/PLC

Подключаемый модуль

Менеджер CANopen

TX-CAN

Маркировка пинов и подключения

	интерфейс CAN Штекерный разъем SUB-D, 9-конт. Кабель полевой шины (пример): RKC5701-5М (идент. № 6931034) Кабели другой длины и конструкции, а также другие принадлежности можно найти на сайте www.turck.com.	Назначение контактов  1 = n.c. 2 = CAN_L 3 = GND 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = n.c. 7 = CAN_H 8 = n.c. 9 = n.c.
	Порт для вставного модуля Слот расширения можно использовать для другого подключаемого модуля. Возможные комбинации модулей описаны в руководстве по базовым блокам.	