

Магнитные герконовые датчики серии FT07



Особенности:

- Долгий срок службы и высокая надежность;
- Желтый светодиод позволяет проверить состояние датчика;
- Широко используется для определения положения поршня и положения заслонки цилиндров.

Маркировка

NO

FT07DLO

Технические спецификации

| | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Напряжение питания | 10...30 В DC | Выдерживаемое напряжение | 1000 В/AC 50/60 Гц 60 с |
| Контактная мощность | 1 Вт | Изоляционное сопротивление | ≥50 МОм (500 В DC) |
| Ток нагрузки | ≤50 мА | Виброустойчивость | Комплексная амплитуда 1,5 мм 10...50 Гц |
| Остаточное напряжение | ≤ 2.5 В DC | | (2 часа в направлениях X, Y и Z) |
| Индикатор | Желтый светодиод | Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды | -10...70 | Размер | 4.5*6.2*26.8 мм |

| | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Влажность окружающей среды | 35...95 % | Материал корпуса | ПБТ |
| Частота переключения | 200 Гц | Тип подключения | Кабель ПВХ, 2 м |

Размеры

