

Панели оператора серии TX100

Дисплей с 10-дюймовым экраном с TX VisuPro Runtime

Высококачественный пластиковый корпус и передняя фольга с резистивной сенсорной панелью
TX110-00VPST



- Цветной дисплей TFT, 10,1 дюйма
- Светодиодная подсветка
- Разрешение 1024 × 600 пикселей
- Глубина цвета 64K
- Резистивный сенсорный дисплей
- 1 RJ45 порт Ethernet
- 1 последовательный интерфейс (RS232, RS485, RS422)
- 1 порт USB host

Тип		TX110-00VPST
Идент. №		100002313
Индикатор/касание		
Индикатор		TFT цвет
касание		резистивный
Активная область экрана		10,1 дюйма
Разрешение (пикс)		1024 × 600 WVGA
Формат		16:9
Яркость		200 кд/м² тип.
с регулировкой		да
Контроллер		
Процессор		ARM Cortex A8, 1 GHz
Память		4096 МБайт
RAM память		512 MB
Доп. память		1 x порт USB host
интерфейсы		
встроенный		1 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232/485/422, 1 x USB-хост, 1 x источник электропитания
Ethernet		1 x 10/100 Мбит
USB		1x Host Port
Последовательный		RS232 / RS485 / RS422
блок электропитания		
Номинальное значение		24 В DC, макс. 0,38 А
Допустимый диапазон напряжения		10...32 В=
Основные данные		
Относительный условия окружающей среды		0...50 °C, 5...85 % отн. влажность, без конденсата
условия хранения		-20...70 °C, 5...85 % отн. влажность, без конденсата
Степень защиты		IP66 спереди, IP20 сзади
Размеры		
фронтальный вид (ширинахвысотахдлина)		282 x 197 x 35 мм
Выключать (ШхВ)		271 x 186 мм
Глубина монтажа		29+6 мм
Ширина		Прибл. 1 кг








Панели оператора серии TX100

Дисплей с 10-дюймовым экраном с TX VisuPro Runtime

Высококачественный пластиковый корпус и передняя фольга с резистивной сенсорной панелью

TX110-00VPST

Маркировка пинов и подключения

	Источник питания Соединитель питания прилагается с каждым устройством. Его также можно заказать отдельно в разделе аксессуаров. Обозначение типа: TX-Mount-xx	Назначение контактов 
	Интерфейсы USB	Назначение контактов 
	Ethernet порты Ethernet порты соединены через встроенный свитч. Кабели Ethernet (пример): Штекерный разъем RJ45 – штекерный разъем RJ45: RJ45S-RJ45S-4414-2M (номер заказа: 6441423) Штекерный разъем RJ45 – штекерный разъем M12, 4-конт., D-код: RSSD-RJ45S-4414-2M (номер заказа: 6441413) Штекерный разъем RJ45 – штекерный разъем M8, 4-конт.: PSGS4M-RJ45S-4414-2M (номер заказа: 6933005) Штекерный разъем RJ45 – гнездовой разъем M12, 4-конт., D-код: RJ45-FKSDD-4414-2M (номер заказа: 6935282)	Назначение контактов 
	Последовательный интерфейс Последовательный интерфейс RS232, RS485 или RS422. На схемах подключения отображены соответствующие назначения контактов. Внимание: В режиме RS485, пины 3 и 4 также 7 и 8 должны быть подключены с внешней стороны!	Назначение выводов в режиме работы RS232  Назначение выводов в режиме работы RS485  Назначение выводов в режиме работы RS422 